

AIRMAN®**ГЕНЕРАТОРЫ****СЕРИЯ СУПЕРТИХИХ ГЕНЕРАТОРОВ 8,4-100 кВт****ГЕНЕРАТОРЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА****SDG60S****SDG150S****СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Модель			SDG13S	SDG25S	SDG45S	SDG60S	SDG100S	SDG150S	
ГЕНЕРАТОР	Частота	Гц	50	50	50	50	50	50	
	Номинальная выходная мощность	кВт	8,4	16	30	40	64	100	
	Напряжение	В	220/380						
	Коэффициент мощности	%	80						
	Количество фаз		3 фазы, 4 провода						
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	Модель		KUBOTA D1503-K3A	KUBOTA D2403-K3A	KUBOTA V3800-DI-T-K2B	ISUZU BB-4BG1T	ISUZU DD-6BG1T	HINO J08C-UD	
	Количество цилиндров		3	4	4	4	6	6	
	Тип		4-х тактный с водяным охлаждением, вихревая камера			4-х тактный с водяным охлаждением, прямой впрыск, турбонаддув		4-х тактный с водяным охлаждением, прямой впрыск, турбонаддув, промежуточное охлаждение	
	Объем двигателя	л	1,50	2,43	3,77	4,33	6,50	7,96	
	Мощность двигателя	кВт (л.с.)	11,5 (15,6)	19,1 (26)	38 (52)	48 (65)	73,6 (100)	118 (160)	
	Частота вращения	об/мин	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	Емкость топливного бака	л	58	70	100	135	225	250	
	Потребление топлива (нагрузка 50% / 75%)	л	1,9/2,4	3,0/4,0	4,4/6,4	6,0/8,6	10,2/14,5	14,7/19,4	
Емкость масляной системы двигателя	л	6,5	9,5	13,2	14	18	24,5		
Аккумуляторная батарея		80D26Rx1	80D26Rx1	80D26Rx1	80D26Rx1	95D31Rx2	95D31Rx2		
РАЗМЕРЫ И ВЕС	Длина	мм	1480	1550	1870	2090	2600	2990	
	Ширина	мм	650	700	860	860	1000	1180	
	Высота	мм	950	980	1220	1220	1400	1480	
	Рабочий вес	кг	580	680	1010	1260	1870	2430	
УРОВЕНЬ ШУМА	Уровень шума	дБ	83	90	87	90	91	94	
	Уровень звукового давления*	дБ(А)	56	59	57	59	61	63	

* – на расстоянии 7 м в четырех направлениях от генератора (без нагрузки).



СЕРИЯ СУПЕРТИХИХ ГЕНЕРАТОРОВ 160-360 кВт

ГЕНЕРАТОРЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА



SDG300S



SDG500S

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель			SDG220S	SDG300S	SDG400S	SDG500S
ГЕНЕРАТОР	Частота	Гц	50	50	50	50
	Номинальная выходная мощность	кВт	160	216	280	360
	Напряжение	В	220/380			
	Коэффициент мощности	%	80			
	Количество фаз		3 фазы, 4 провода			
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	Модель		MITSUBISHI 6D24-TLE2B	KOMATSU SAA6D125E-2-B	KOMATSU SA6D140E-3-B	KOMATSU SAA6D140E-3-B
	Количество цилиндров		6	6	6	6
	Тип		4-х тактный с водяным охлаждением, прямой впрыск, турбонаддув, промежуточное охлаждение		4-х тактный с водяным охлаждением, прямой впрыск, турбонаддув	4-х тактный с водяным охлаждением, прямой впрыск, турбонаддув, промежуточное охлаждение
	Объем двигателя	л	11,94	11,04	15,24	15,24
	Мощность двигателя	кВт (л.с.)	181 (246)	232 (315)	310 (421)	382 (519)
	Частота вращения	об/мин	1500	1500	1500	1500
	Емкость топливного бака	л	390	490	490	490
	Потребление топлива (нагрузка 50% / 75%)	л	22,5/31,8	30/43,1	39,3/56,6	48,8/69,2
	Емкость масляной системы двигателя	л	37	62	79	91,5
Аккумуляторная батарея		170F51x2	170F51x2	225H52x2	225H52x2	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	Длина	мм	3700	3900	4150	4550
	Ширина	мм	1300	1400	1400	1600
	Высота	мм	1670	1760	2040	2090
	Рабочий вес	кг	3630	4290	5670	6750
УРОВЕНЬ ШУМА	Уровень шума	дБ	94	98	99	99
	Уровень звукового давления*	дБ(А)	65	66	67	67

* - на расстоянии 7 м в четырех направлениях от генератора (без нагрузки).

