

Воздушные/азотные ресиверы Pneumatech серии AVP

230 - 500 - 900 литров, окрашенные / оцинкованные

Pneumatech предлагает ресиверы разного размера для любых задач. Они могут использоваться для сжатого воздуха или инертных газов, таких как азот. Ресиверы выполняют несколько функций: они сглаживают пики давления и обеспечивают постоянный поток воздуха или азота. Также они выполняют функцию хранения в случае высокого потребления и участвуют в предварительном отделении и выводе конденсата.



Технические характеристики:

	AVP 230 - 16 P	AVP 500 - 10 P	AVP 900 - 10 P	AVP 500 - 10 Z	AVP 900 - 10 Z
Объем (л)	230	500	900	500	900
Покрытие	Окрашенные	Окрашенные	Окрашенные	Оцинкованные	Оцинкованные
Давление (бар)	16	10	10	10	10
Габаритные размеры (мм)	525 x 560 x 1730	645 x 705 x 2050	835 x 890 x 2200	700 x 700 x 2060	900 x 820 x 2220
Вход / выход (дюйм)	1/2	1 1/2	2	1 1/2	2
Масса (кг)	107	142	296	150	302
Температура эксплуатации, С	от +5 до +100	от -20 до +100	от -20 до +100	от -20 до +100	от -20 до +100
Марка стали	Ст3пс	Ст3пс	Ст3пс	Ст3пс	Ст3пс
Артикул (Парт-номер)	9779007903	9779007904	9779007905	9779007906	9779007907

Особенности и преимущества:

- Комплектация – манометр, предохранительный клапан, шаровой кран, документация.
- Полный комплект документов: Паспорт на сосуд, Сертификат ТР ТС 32, Паспорта на манометр/предохранительный клапан.
- Упаковка – Деревянная обрешетка. (возможность штабелирования и защита от сколов при транспортировке)
- Пластиковые заглушки- предотвращение окисления на присоединениях.



Компания Pneumatech сохраняет за собой право на изменение или модификацию технических характеристик или конструкции продукции, связанных с любыми возможностями продукции компании. Такие изменения не дают право покупателю на соответствующие изменения, улучшения, дополнения или замену ранее проданного или доставленного оборудования.

6999950110 - © Pneumatech, 2014 г. Все права защищены.

